

Festivé Refrigeration Specifications

Cabinet		Compressor	Carel IR33 Controller Settings						Gas			
Make	Size (mm) or Model	Duty (Watts)	Temp (°C)	Diff (°C)	Min (°C)	Max (°C)	Defrost		Type	Grams (estimate)	High Pressure (psi)	Low Pressure (psi)
							Time	Frequency				
DCI, CCI, LC & RC	600	480	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	360	100	18-25
	900	740	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	420	100	18-25
	1200	880	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	460	100	18-25
	1530	1000	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	560	100	18-25
	1770	1190	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	660	100	18-25
	2370	1190	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	720	100	18-25
DCC & CCC	900	1200	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	680	250-300	65-70
	1200	1200	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	740	250-300	65-70
	1530	1200	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	880	250-300	65-70
	1770	1200	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	1020	250-300	65-70
	2370	1800	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	1250	250-300	65-70
YC	YC6	880	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	460	100	18-25
	YC9	1000	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	560	100	18-25
	YC12	1000	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	640	100	18-25
	YC15	1500	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	890	250-300	65-70
	YC18	1800	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	1000	250-300	65-70
	YC24	2200	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a	1400	250-300	65-70
TC	TC6	880	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	460	100	18-25
	TC9	1000	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	560	100	18-25
	TC12	1190	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	640	100	18-25
SC	SC12	882	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	500	100	18-25
	SC15	1011	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	540	100	18-25
	SC18	1189	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	134a	560	100	18-25
	SC21	1370	3°	2°	2°	7°	20 min	4 hr	404a		250-300	65-70